



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Référence</b>	12W-CCT-91718
<b>Puissance nominale</b>	12W
<b>Tension nominale</b>	220V-240V
<b>Température de la lumière</b>	5CCT - 2700K-3000K-4000K-5000K-6000K
<b>CRI</b>	85
<b>Matériau de construction</b>	PC ignifuge
<b>Luminosité - Lm</b>	1800Lm
<b>LED's</b>	SMD 2835
<b>Angle d'ouverture</b>	120°
<b>Efficacité des diodes LED</b>	140 Lm/W
<b>Efficacité lumineuse</b>	120 Lm/W
<b>Certificats</b>	CE, CMIM, RoHS
<b>IP</b>	IP44
<b>Mesures (Mm)</b>	Φ225xH18mm
<b>Fréquences de travail (Hz)</b>	50/60Hz
<b>Plage de température (°C)</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Cycle d'allumage</b>	100.000
<b>Temps de démarrage</b>	0,2s
<b>Coupe du toit</b>	Φ135mm
<b>Driver</b>	DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
<b>Classe énergétique</b>	F
<b>Années de garantie</b>	3