

Downlight LED Orientable - Rectangulaire

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 4412
Puissance nominale : 40w
Tension Nominale: 175-265V
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: Aluminium +Crystal
Luminosité-Lm: 3240
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 100Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 90 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000
Dimensions (mm): 230*140*107
Facteur de Puissance (PF): 0.95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): 215*125
Driver inclus: OUI
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3



OSRAM

Projecteur LED OSRAM CHIP 40W orientable rectangulaire

Ce projecteur LED 40W avec puce OSRAM a été conçu pour vous offrir une expérience d'éclairage exceptionnelle. Doté d'une technologie de pointe, ce projecteur est le résultat de la combinaison parfaite entre puissance lumineuse et efficacité énergétique.




Technologie OSRAM CHIP : Assure une efficacité et une durabilité exceptionnelles.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
4412	40W	CCT	90Lm/W	230*140*107

Photographies et dimensions



GARANTIE
3

TEMPÉRATURE DE COULEUR CCT

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

